

Technické parametry Flair 450

Napájecí napětí	230V/50Hz									
Rozměry (hloubka x šířka x výška)	660 x 850 x 800									
Průměr přípojovacích hrdel	Ø 200 mm									
Průměr připojení kondenzátu	Ø 32 mm									
Hmotnost	50 kg									
Filtrace:	ISO Coarse 60% (G4) na přívodu možné rozšířit na ISO ePM1 (F7)									
Úroveň větrání	0	1		2		3		Max.		
Úroveň větrání (tovární nastavení)	75	100		200		300		450		
Přípustný ext. odpor potrubí (Pa)	3	6	5	10	20	40	44	89	100	200
Jmenovitý výkon (bez předehřevu) [W]	10,4	10,8	12,4	13,2	17,6	23,8	51,9	69,3	149,5	198,8
Jmenovitý proud (bez předehřevu) [A]	0,17	0,17	0,19	0,19	0,20	0,27	0,53	0,69	1,32	1,68
Maximální jmenovitý proud (včetně předehřevu) [A]	5,2									
Jmenovitý výkon předehřevu [W]	1000									
Cos φ	0,271	0,274	0,291	0,295	0,378	0,383	0,425	0,437	0,492	0,514
Akustický výkon L_{wa}										
Vzduchový výkon [m ³ /h]					100	200	300	450		
Úroveň akustického výkonu L _{wa}	Statický tlak [Pa]				25	50	100	150		
	Kryt jednotky [dB(A)]				< 38,1	42,0	46,0	54,0		
	Výfuk vzduchu vně objektu [dB(A)]							64,0		
	Přívod vzduchu do objektu [dB(A)]				< 38,5	47,5	53,5	59,0		

Charakteristika ventilátorů Flair 450

