

Model		LGH-100RVX-E							
Zdroj napětí (V / Hz)		220-240V/50Hz, 220V/60Hz							
Režim větrání		režim s rekuperací tepla - "Lossnay"				režim bez rekuperace tepla - "Bypass"			
Rychlosti ventilátoru		SP4	SP3	SP2	SP1	SP4	SP3	SP2	SP1
Provozní proud (A)		2.50	1.20	0.50	0.17	2.50	1.20	0.51	0.19
Příkon (W)		420	200	75	21	420	200	75	23
Objemový průtok vzduchu	(m³/h)	1000	750	500	250	1000	750	500	250
	(L/s)	278	208	139	69	278	208	139	69
Externí statický tlak (Pa)		170	96	43	11	170	96	43	11
Účinnost výměny teploty (%)		80.0	83.0	86.5	89.5	—	—	—	—
Účinnost výměny enthalpie (%)	Vytápění	72.5	74.0	78.0	87.0	—	—	—	—
	Chlazení	71.0	73.0	77.0	85.5	—	—	—	—
Hluk dB	(Měřeno 1,5m pod středem jednotky v bezozvukové místnosti)	37.0	31.0	23.0	18.0	38.0	32.0	24.0	18.0
Hmotnost (kg)		54							

*Hluk na výstupu vzduchu (úhel 45°, 1,5 metru před jednotkou) je o 21 dB vyšší, než je jeho uvedená hodnota (při rychlosti ventilátoru SP4).

*Provozní proud, příkon, účinnost a hluk vychází z udaného objemového průtoku vzduchu (napájení 230V/50 Hz). Mitsubishi Electric měří hodnoty uvedené v grafu dle EN 308.

*Pro specifikaci zařízení při druhé frekvenci 60 Hz se obraťte na svého prodejce.

*Toto zařízení použijte při rychlosti ventilátoru 4 se statickým tlakem mezi 60 Pa a 240 Pa.

V opačném případě může sepnout ochrana motoru a snížit jeho výkon, nebo může být větší úroveň hluku.

