

**PRODUCT DATASHEET (acc. REG 1254/ 2014 EU) of 11 July 2014 / HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO (según REG 1254/ 2014 UE) de 11 de julio de 2014 / ÚDAJE O PRODUKTU dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.1253 / 2014 ze dne 7. července 2014 / Produkt datablad**

P.	Description / descripción / popis / beskrivelse	Data
a	Supplier's name / Nombre proveedor / Název výrobce / Leverandörnamn	S&P Sistemas de ventilación
b	Supplier's model identifier / Identificador del modelo del proveedor / Typové označení / Leverandörs model identifier	PULSE 160
c	SEC class (specific energy consumption) [kWh/m <sup>2</sup> a] / Clase SEC (consumo de energía específico) [kWh/m <sup>2</sup> a] / Trída SEC (specifická spotřeba energie) [kWh/m <sup>2</sup> a] / SEC klasse (specifikt energiforbrug [kw/time)	Cold / Frío / Chlazení / Kulde Average / Promedio / Průměr / Gennemsnit Warm / Calentar / Topení / Varme
d	Typology / Tipología / Deklarovaná typologie / Typologi	BVU
e	Type of drive installed / Tipo de unidad instalada / Typ pohonu / Type af installeret enhed	2
f	Type of heat recovery system / Tipo de sistema de recuperación de calor / Typ systému ZTT / Type af varmegenvinding installeret	Regenerative / Regenerador / Regenerační / Regenerativ
g	Thermal efficiency of heat recovery [%] / Eficiencia térmica de recuperación de calor [%] / Tepelná účinnost ZTT [%] / Termisk varmegenvindings effektivitet [%]	83
h	Maximum flow rate [m <sup>3</sup> /h] / Caudal máximo [m <sup>3</sup> /h] / Højeste flow [m <sup>3</sup> /t	46
i	Electric power input [W] / Entrada de energía eléctrica [W] / Elektrický příkon [W] / Energiforbrug [W]	8,3
j	Sound power level [dB(A)] / Nivel de potencia acústica [dB (A)] / Hladina akustického výkonu [dB (A)] / Lydniveau [dB (A)]	42
k	Reference flow rate [m <sup>3</sup> /h] / Caudal de referencia [m <sup>3</sup> /h] / Referenční průtok [m <sup>3</sup> /h] / Reference flow [m <sup>3</sup> /t]	32,2
l	Reference pressure difference [Pa] / Diferencia de presión de referencia [Pa] / Referenční tlakový rozdíl [Pa] / Reference tryk difference [Pa]	0
m	SPI [W/m <sup>3</sup> /h] / SPI w m <sup>3</sup> /h	0,129
n	Control factor / Factor de control / Řídící faktor / Kontrol factor	0,85
o	Internal and external leakage rate [%] / Tasa de fuga interna y externa [%] / Poměr vnitřní a vnější netěsnosti [%] / Intern og ekstern lækage rate [%]	0
p	Mixing rate [%] / Tasa de mezcla [%] / Směšovací poměr [%] / Blandingsrate [%]	0
q	Position of visual filter warning / Posición de advertencia del filtro visual / Způsob upozornění na výměnu filtrů / Placering af visual filter advarsel	Control (Visual) / Control (visual) / Řídící systém (Vizuální) / Kontrol (visuel)
r	Regulated supply and exhaust grills in the facade / Suministro regulado y parrillas de escape en la fachada / Nastavitelné mřížky na přívodu o odvodu umístěné na fasádě / Justerbar regulering af tilgangs og afgangs rister facade	-
s	Internet address / Dirección de internet / Internetová adresa / internet adresse	www.solerpau.com
t	Airflow sensitivity [%] / Sensibilidad al flujo de aire [%] / Cítilivost proudu vzduchu [%] / Luftflow følsomhed [%]	45
u	Indoor and outdoor air tightness [m <sup>3</sup> /h] / Estanqueidad al aire interior y exterior [m <sup>3</sup> /h] / Vnější a vnitřní netěsnosť [m <sup>3</sup> /h] / Indendørs og udenbørs lufttæthed [m <sup>3</sup> /t]	1
v	Annual electricity consumption [kWh/(m <sup>2</sup> a)] / Consumo anual de electricidad [kWh/(m <sup>2</sup> a)] / Roční spotřeba elektrické energie [kWh/(m <sup>2</sup> a)] / Årligt el-forbrug [kWh/(m <sup>2</sup> a)]	1,28
w	Annual heating saved [kWh/(m <sup>2</sup> a)] / Calefacción anual ahorrada [kWh/(m <sup>2</sup> a)] / Roční úspora tepla [kWh/(m <sup>2</sup> a)] / Årligt varmesparelse [kWh/(m <sup>2</sup> a)]	Cold / Frío / Chlazení / Kulde Average / Promedio / Průměr / Gennemsnit Warm / Calentar / Topení / Varme



2016