

Řada LK EVI POWER (inverter)		LK	LK-20PW
Jmenovitý tepelný výkon (pRated)		kW	18,458
Topný výkon A2/W35*		kW	9,856
Topný výkon A7/W35*		kW	6,793
COP A2/W35		w/w	3,41
COP A7/W35		w/w	4,01
Energetická třída			A+++
Výkon topení		kW	7,5 – 23
Výkon chlazení		kW	4,73 – 14,6
Napětí		V/H z	380V/3N/50Hz
Jmenovitý příkon topení		kW	1,53 – 5,23
Jmenovitý příkon chlazení		kW	1,39 – 5,14
Maximální příkon		kW	7,252
Jmenovitý proud		A	8,49
Rozběhový proud		A	11,4
Doporučená teplota výstupní vody		°C	TUV: 55°C / topení 40 – 45°C / chlazení 12 – 7°C
Průtok vody		m³/h	3,8
Chladivo / g			R32 / 2700g
Ekvivalent CO2		t	1,822
Krytí			IPX4
Hladina akustického tlaku		dB(A)	58
Ovládání			Mikropočítač, ovládací panel LCD
Kompresor	Typ		DC Inverter
	Počet		1
	Značka		Panasonic
Jednotka	Rozměry	mm	1050x480x1330
	Hmotnost	kg	180
Ventilátor	Typ		Interní motor, listy – slitina magnesium – hliník
	Počet motorů		2
	Příkon min/max	W	27/70
	Otáčky min/max	ot/m in	300/850
Pracovní teplota		°C	-25 až 46
Připojení – vstup			DN 32
Připojení – výstup			DN 32
<i>*při 30Hz, maximální výkon je 97Hz</i>			

LK-20PW

