

Informace o produktu v souladu s předpisy EU č 1253/2014 a č 1254/2014

Produktový list (podle nařízení EU č 1253/2014)

(a) Název nebo ochranná známka dodavatele	Vaillant	
(b) Identifikační značka modelu dodavatele	VAR 260/4	
(c) Specifická spotřeba energie *1	-77,9	kWh/(m²*a)
Specifická spotřeba energie *2	-39,8	kWh/(m²*a)
Specifická spotřeba energie *3	-15,3	kWh/(m²*a)
(d) Typ	0 BVU	
(e) Namontovaný nebo namontovatelný pohon	0 variable speed	
(f) type_of_heat_recovery	0 recuperative	
(g) Stupeň změny teploty rekuperace tepla	87,0	%
(h) Maximální objemový proud vzduchu	260,0	m³/h
(i) Elektrický příkon pohonu ventilátoru, včetně příslušných zařízení pro regulaci motoru	108,0	W
(j) Hladina akustického výkonu vnitřní [dB]	43	dB (A)
(k) Referenční objemový proud vzduchu	182,0	m³/s
(l) Referenční rozdíl tlaku	50,0	Pa
(m) Specifický příkon	0,2	Pa
(n) Typ	0 Central demand control	
Regulační faktor	0,8	-
(o) Maximální externí míra úniku	1,0	%
(p) Maximální interní míra úniku	0,9	%
(q) Směšovací poměr	-	%
(r)	Je-li třeba filtr vyčistit nebo vyměnit, objeví se na displeji „M.800“. Dodatečné pokyny pro výměnu filtru jsou uvedeny v návodu k obsluze. Aby nedocházelo ke snížení účinnosti nebo výkonu, je třeba provádět pravidelnou údržbu filtru.	

(s) Návod k demontáži		0 www.vaillant.com	
(t)	Regulační odchylka objemového proudu při +20 Pa	-	%
	Regulační odchylka objemového proudu při -20 Pa	-	%
(u)	Vzduchotěsnost mezi vnitřkem a vnějškem	-	m³/h
(v)	Spotřeba el. energie pomocného zdroje pohotovostním stavu [kW] *1	793	kWh/a
	Spotřeba el. energie pomocného zdroje pohotovostním stavu [kW] *2	256	kWh/a
	Spotřeba el. energie pomocného zdroje pohotovostním stavu [kW] *3	211	kWh/a
	Roční úspora topné energie *1	8898,0	kWh/a
	Roční úspora topné energie *2	4548,0	kWh/a
	Roční úspora topné energie *3	2057,0	kWh/a
*1	pro chladnější povětrnostní podmínky		
*2	pro průměrné povětrnostní podmínky		
*3	pro teplejší povětrnostní podmínky		

Informace o výrobku (podle nařízení EU č 1254/2014)

(a) Název nebo ochranná známka dodavatele	Vaillant	
(b) Identifikační značka modelu dodavatele	VAR 260/4	
(c) Specifická spotřeba energie *1	-77,9	kWh/(m ² *a)
Specifická spotřeba energie *2	-39,8	kWh/(m ² *a)
Specifická spotřeba energie *3	-15,3	kWh/(m ² *a)
(d) Typ	0 BVU	
(e) Namontovaný nebo namontovatelný pohon	0 variable speed	
(f) type_of_heat_recovery	0 recuperative	
(g) Stupeň změny teploty rekuperace tepla	87,0	%
(h) Maximální objemový proud vzduchu	260,0	m ³ /h
(i) Elektrický příkon pohonu ventilátoru, včetně příslušných zařízení pro regulaci motoru	108,0	W
(j) Hladina akustického výkonu vnitřní [dB]	43	dB (A)
(k) Referenční objemový proud vzduchu	182,0	m ³ /s
(l) Referenční rozdíl tlaku	-39,8	Pa
(m) Specifický příkon	0,2	W/(m ³ /h)
(n) Typ	0 Central demand control	
Regulační faktor	0,8	-
(o) Maximální interní míra úniku	0,9	%
(p) Maximální externí míra úniku	1,0	%
(q) Směšovací poměr	-	%
(r)	Je-li třeba filtr vyčistit nebo vyměnit, objeví se na displeji „M.800“. Dodatečné pokyny pro výměnu filtru jsou uvedeny v návodu k obsluze. Aby nedocházelo ke snížení účinnosti nebo výkonu, je třeba provádět pravidelnou údržbu filtru.	
(s) Návod k demontáži	0 www.vaillant.com	

(t)	Regulační odchylka objemového proudu při +20 Pa	-	%
	Regulační odchylka objemového proudu při -20 Pa	-	%
(u)	Vzduchotěsnost mezi vnitřkem a vnějškem	-	m³/h
*1	pro chladnější povětrnostní podmínky		
*2	pro průměrné povětrnostní podmínky		
*3	pro teplejší povětrnostní podmínky		