



Vnitřní jednotka TENGEO Powerheat+

7" displej	ANO
Možnost ohřevu teplé vody	ANO
Výkon až 20kW	ANO
Elektrokotel	6kW
Rozsah řízení kompresoru	15 – 100%
Elektronicky řízené oběhové čerpadlo	ANO
Ovládání více topných okruhů	> 3
Řízení podle počasí	ANO
Rozšíření o Smart Home	ANO
Funkce chlazení	ANO
Externí elektrokotel řízení 0-100%	2
Monitoring FVE	ANO
Komplexní elektroinstalace pro FVE	ANO
Výkon střídače	max 10 kW
Ostrovní režim	ANO
Aktivní Bypass	ANO
Počet DC vstupů	2
Rychlý elektroměr	ANO
Asymetrické řízení	ANO

Venkovní jednotka Mitsubishi Zubadan

		ME PUD-SHWM100YAA	ME PUD-SHWM120YAA	ME PUD-SHWM140YAA
Výkon při 2 °C / 35 °C1 (ECO)	kW	10	12	14
Topný faktor při 2 °C / 35 °C		3,45	3,3	3,05
Výkon při -7 °C / 35 °C	kW	10	12	14
Topný faktor při -7 °C / 35 °C		3,05	2,85	2,7
Příkon	kW	2,9	3,64	4,59
Rozměry (H/L/B)	Mm	1050/480/1020	1050/480/1020	1050/480/1020
Hmotnost	Kg	121	121	122
Hladina akustického tlaku PWL	db(A)	59	60	62
Elektrické napájení		400 V	400 V	400 V
Maximální výstupní teplota topné vody	°C	60°C	60°C	60°C
Minimální provozní venkovní teplota	°C	-28°C	-28°C	-28°C