

Řada LK EVI Green Therm (inverter)		LK	LK-10GT
Topný výkon A2/W35		kW	4,884
Topný výkon A7/W35		kW	5,813
COP A2/W35		w/w	3,77
COP A7/W35		w/w	5,43
Energetická třída			A+++
Výkon topení		kW	6,18 – 16,87
Výkon chlazení		kW	3,32 – 9,96
Napětí		V/H z	380V/3N/50Hz
Jmenovitý příkon topení		kW	1,32 – 4,58
Jmenovitý příkon chlazení		kW	1,23 – 4,98
Maximální příkon		kW	5,3
Jmenovitý proud		A	16
Rozběhový proud		A	24,5
Doporučená teplota výstupní vody		°C	TUV: 55°C / topení 40 – 45°C / chlazení 12 – 7°C
Průtok vody		m³/h	1,7
Chladivo / g			R290 /850g
Ekvivalent CO2		t	0,0026
Krytí			IPX4
Hladina akustického tlaku		dB(A))	37 – 58
Ovládání			Mikropočítač, ovládací panel LCD
Kompresor	Typ		DC Inverter
	Počet		1
	Značka		Panasonic
Oběhové čerpadlo	Značka		GRUNDFOS
	Výtlak	m	5,5
Jednotka	Rozměry	mm	1287x458x928
	Hmotnost	kg	160
Ventilátor	Typ		Interní motor, listy – slitina magnesium – hliník
	Počet motorů		1
	Příkon min/max	W	27/70
	Otáčky min/max	ot/m in	300/850
Pracovní teplota		°C	-25 až 46
Připojení – vstup			DN 25
Připojení – výstup			DN 25
Testováno za podmínek:			
Topení: DB/WB: 7°C / 6°C ; Voda vstup: 40°C ; Voda výstup: 45°C			
Chlazení: DB/WB: 7°C / 6°C ; Voda vstup: 12°C ; Voda výstup: 7°C			

LK-10GT

