

Model		LGH-25RVX-E							
Zdroj napětí (V / Hz)		220-240V/50Hz, 220V/60Hz							
Režim větrání		režim s rekuperací tepla - "Lossnay"				režim bez rekuperace tepla - "Bypass"			
Rychlosti ventilátoru		SP4	SP3	SP2	SP1	SP4	SP3	SP2	SP1
Provozní proud (A)		0.48	0.28	0.16	0.10	0.48	0.29	0.16	0.11
Příkon (W)		62	33	16	7.5	63	35	17	9
Objemový průtok vzduchu	(m³/h)	250	188	125	63	250	188	125	63
	(L/s)	69	52	35	17	69	52	35	17
Externí statický tlak (Pa)		85	48	21	5	85	48	21	5
Účinnost výměny teploty (%)		79.0	80.0	82.0	86.0	—	—	—	—
Účinnost výměny enthalpie (%)	Vytápění	69.5	72.0	76.0	83.0	—	—	—	—
	Chlazení	68.0	70.0	74.5	83.0	—	—	—	—
Hluk dB	(Měřeno 1.5m pod středem jednotky v bezodzvukové místnosti)		22.0	20.0	17.0	27.5	23.0	20.0	17.0
Hmotnost (kg)		23							

*Hluk na výstupu vzduchu (úhel 45°, 1, 5 metru před jednotkou) je o 15 dB vyšší, než je jeho uvedená hodnota (při rychlosti ventilátoru SP4).

*Provozní proud, příkon, účinnost a hluk vychází z udaného objemového průtoku vzduchu (napájení 230V/50 Hz). Mitsubishi Electric měří hodnoty uvedené v grafu dle EN13141-7:2010.

*Pro specifikaci zařízení při druhé frekvenci 60 Hz se obraťte na svého prodejce.

