

Model			Vnitřní jednotka	AZI-CQ8.0Pd/NhH-E(I)	AZI-CQ10.0Pd/NhH-E(I)
Napájení			V / Ph / Hz	220–240 / 1 / 50	
Potrubí (Chladivo)		Plyn	palec / mm	1/2" / 12,0	
		Kapalina		1/4" / 6,0	
Potrubí (Voda)		Vstup	palec	1"	
		Výstup			
Pojistný ventil			bar	3	
Teplota vody na výstupu		Chlazení	°C	7–25	
		Topení		25–60	
Hlavní součásti	Čerpadlo	Typ	-	Inverter	
		Rychlost	-	Automatická regulace	
		Max. příkon	W	75	
	Expanzní nádoba	Objem	l	10	
		Předtlak	bar	1	
	Elektrický ohřívač	Režim	-	Automatický	
		Výkon	kW	6	
		Kombinace	-	3+3	
		Napájení	V / Ph / Hz	220–240 / 1 / 50	
	Výměník	Typ	-	Deskový pájený	
		Počet	-	1	
Hladina akustického tlaku v 1 m			dB (A)	29	
Rozměry		Jednotka (Š × H × V)	mm	460 × 318 × 860	
		Balení (Š × H × V)		565 × 375 × 1130	
Váha		Netto	kg	62	
		Brutto		71	
Model			Venkovní jednotka	AZI-CQ8.0Pd/NhH-E(O)	AZI-CQ10.0Pd/NhH-E(O)
Napájení			V / Ph / Hz	220–240 / 1 / 50	
Teplota: Okolní vzduch / Ohříváná voda (° C) A7 / W35		Výkon (Topení)	kW	8	9,5
		Příkon	kW	1,7	2,1
		COP	-	4,7	4,6
Hladina akustického tlaku	Max	dB (A)	55		
Energetická třída		Vytápění (55° C / 35° C)	-	3,3 / 4,6	3,25 / 4,6
		Energetická třída		A+++	A+++
Chladivo		Typ	-	R32	
		Množství	kg / t Eq. CO ₂	1,6	
Teplota vody v zásobníku			° C	40–80	
Průměr potrubí		Plyn	palec / mm	1/2" / 12,0	
		Kapalina	palec / mm	1/4" / 6,0	
Váha netto			kg	82	
Standardní délka potrubí			m	5	
Max. délka potrubí			m	25	
Max. převýšení			m	15	
Doplnění chladiva			g / m	16	