

Informace o produktu v souladu s předpisy EU č 1253/2014 a č 1254/2014

Produktový list (podle nařízení EU č 1253/2014)

(a) Název nebo ochranná známka dodavatele	Vaillant	
(b) Identifikační značka modelu dodavatele	VAR 60/1 D	
(c) Specifická spotřeba energie *1	-83,3	kWh/(m²*a)
Specifická spotřeba energie *2	-39,7	kWh/(m²*a)
Specifická spotřeba energie *3	-14,7	kWh/(m²*a)
(d) Typ	0 BVU	
(e) Namontovaný nebo namontovatelný pohon	0 multi speed	
(f) type_of_heat_recovery	0 regenerative	
(g) Stupeň změny teploty rekuperace tepla	85,0	%
(h) Maximální objemový proud vzduchu	58,9	m³/h
(i) Elektrický příkon pohonu ventilátoru, včetně příslušných zařízení pro regulaci motoru	13,5	W
(j) Hladina akustického výkonu vnitřní [dB]	41	dB (A)
(k) Referenční objemový proud vzduchu	41,2	m³/s
(l) Referenční rozdíl tlaku	-	Pa
(m) Specifický příkon	0,3	Pa
(n) Typ	0 Local demand control	
Regulační faktor	0,7	-
(o) Maximální externí míra úniku	0,0	%
(p) Maximální interní míra úniku	-	%
(q) Směšovací poměr	-	%
(r)	Je-li třeba filtr vyčistit nebo vyměnit, objeví se na displeji „M.800“. Dodatečné pokyny pro výměnu filtru jsou uvedeny v návodu k obsluze. Aby nedocházelo ke snížení účinnosti nebo výkonu, je třeba provádět pravidelnou údržbu filtru.	

(s) Návod k demontáži		0 www.vaillant.com	
(t)	Regulační odchylka objemového proudu při +20 Pa	-	%
	Regulační odchylka objemového proudu při -20 Pa	-	%
(u)	Vzduchotěsnost mezi vnitřkem a vnějškem	-	m³/h
(v)	Spotřeba el. energie pomocného zdroje pohotovostním stavu [kW] *1	236	kWh/a
	Spotřeba el. energie pomocného zdroje pohotovostním stavu [kW] *2	236	kWh/a
	Spotřeba el. energie pomocného zdroje pohotovostním stavu [kW] *3	236	kWh/a
	Roční úspora topné energie *1	8918,2	kWh/a
	Roční úspora topné energie *2	4558,8	kWh/a
	Roční úspora topné energie *3	2061,4	kWh/a
*1	pro chladnější povětrnostní podmínky		
*2	pro průměrné povětrnostní podmínky		
*3	pro teplejší povětrnostní podmínky		

Informace o výrobku (podle nařízení EU č 1254/2014)

(a) Název nebo ochranná známka dodavatele	Vaillant	
(b) Identifikační značka modelu dodavatele	VAR 60/1 D	
(c) Specifická spotřeba energie *1	-83,3	kWh/(m ² *a)
Specifická spotřeba energie *2	-39,7	kWh/(m ² *a)
Specifická spotřeba energie *3	-14,7	kWh/(m ² *a)
(d) Typ	0 BVU	
(e) Namontovaný nebo namontovatelný pohon	0 multi speed	
(f) type_of_heat_recovery	0 regenerative	
(g) Stupeň změny teploty rekuperace tepla	85,0	%
(h) Maximální objemový proud vzduchu	58,9	m ³ /h
(i) Elektrický příkon pohonu ventilátoru, včetně příslušných zařízení pro regulaci motoru	13,5	W
(j) Hladina akustického výkonu vnitřní [dB]	41	dB (A)
(k) Referenční objemový proud vzduchu	41,2	m ³ /s
(l) Referenční rozdíl tlaku	-39,7	Pa
(m) Specifický příkon	0,3	W/(m ³ /h)
(n) Typ	0 Local demand control	
Regulační faktor	0,7	-
(o) Maximální interní míra úniku	-	%
(p) Maximální externí míra úniku	0,0	%
(q) Směšovací poměr	-	%
(r)	Je-li třeba filtr vyčistit nebo vyměnit, objeví se na displeji „M.800“. Dodatečné pokyny pro výměnu filtru jsou uvedeny v návodu k obsluze. Aby nedocházelo ke snížení účinnosti nebo výkonu, je třeba provádět pravidelnou údržbu filtru.	
(s) Návod k demontáži	0 www.vaillant.com	

(t)	Regulační odchylka objemového proudu při +20 Pa	-	%
	Regulační odchylka objemového proudu při -20 Pa	-	%
(u)	Vzduchotěsnost mezi vnitřkem a vnějškem	-	m³/h
*1	pro chladnější povětrnostní podmínky		
*2	pro průměrné povětrnostní podmínky		
*3	pro teplejší povětrnostní podmínky		