

Specifikace

Venkovní jednotka

Ovládání/Rozhraní



8,0 / 12,0 / 14,0 kW (R32)

Řídicí sada

Kabelový ovladač

AE080BXYDEG

AE080BXYDGG

Výkonové údaje

Jmenovitý výkon*	Vytápění (A7/W35)	kW	8,0	8,0
	Chlazení (A35/W18)	kW	8,0	8,0
Parametry				
Teplota výstupní vody	Vytápění	°C	15 – 70	15 – 70
	Chlazení	°C	5 – 25	5 – 25
Účinnost	Třída SCOP (35 °C)		A+++	A+++
	Třída SCOP (55 °C)		A++	A++
Hladina akustického tlaku**	Jmenovitý	dB (A)	42	42
	Tichý režim	dB (A)	35	35
Rozsah provozních teplot	Vytápění	°C	-30 – 43	-30 – 43
	Chlazení	°C	10 – 46	10 – 46
Elektrické údaje				
Napájení	Φ, V		1 Φ, 220 – 240 V	3 Φ, 380 – 415 V
Chladivo				
Typ chladiva			R32	R32
Vodní potrubí	Vstup/Výstup	mm	28/28	28/28
Rozměry				
Čisté rozměry	Š × V × H	mm	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530

Dostupné sestavy (včetně výkonu a modelů) se mohou v jednotlivých regionech lišit. Funkce a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

* Stav A2W: (Vytápění) voda vstup/výstup 30 °C / 35 °C, venkovní vzduch 7 °C [ST] / 6 °C [MT]; (chlazení) voda vstup/výstup 23 °C / 18 °C, venkovní vzduch 35 °C [ST].

** Hladina akustického tlaku je měřena v bezdozvukové komoře. Hladina akustického tlaku je relativní hodnota v závislosti na vzdálenosti a akustickém prostředí.