

Řada LK EVI Monoblock (ON/OFF)		LK	LK-9M
Topný výkon A2/W35		kW	8
Topný výkon A7/W35		kW	9
COP A2/W35		w/w	3,81
COP A7/W35		w/w	4,53
Energetická třída			A+
Sezonní energetická účinnost		%	149,7
Výkon topení		kW	8 - 12
Výkon chlazení		kW	-
Napětí		V/Hz	380V/3N/50Hz
Jmenovitý příkon topení		kW	2,85
Jmenovitý příkon chlazení		kW	-
Maximální příkon		kW	3,2
Jmenovitý proud		A	5,1
Rozběhový proud		A	7,5
Doporučená teplota výstupní vody		°C	TUV: 55°C / topení 40 – 45°C / chlazení 12 – 7°C
Průtok vody		m ³ /h	1,0
Chladivo / g			R407c /3000g
Krytí			IPX4
Hladina akustického tlaku		dB(A)	37 – 54
Ovládání			Mikropočítač, ovládací panel LCD
Kompresor	Typ		Scroll
	Počet		1
	Značka		Copeland EVI
Oběhové čerpadlo	Značka		-
	Výtlak	M	-
Jednotka	Rozměry	mm	1040x460x855
	Hmotnost	kg	106
Ventilátor	Typ		Interní motor, listy – slitina magnesium – hliník
	Počet motorů		1
	Příkon min/max	W	27/70
	Otáčky min/max	ot/min	300/850
Pracovní teplota		°C	-25 až 46
Připojení – vstup			DN 25
Připojení – výstup			DN 25
Testováno za podmínek:			
<i>Topení: DB/WB: 7°C / 6°C ; Voda vstup: 40°C ; Voda výstup: 45°C</i>			
<i>Chlazení: DB/WB: 7°C / 6°C ; Voda vstup: 12°C ; Voda výstup: 7°C</i>			

LK-9M

