

KOTLE PELLING

	Měrná jednotka	Pelling 20	Pelling 25	Pelling 35	Pelling 50
Topný efekt	kW	6 až 20	8 až 25	11,7 až 35	16,5 až 50
Obsah vody v kotli	litr	48	60	90	120
Hmotnost kotle	kg	251	267	348	392
Šroubení odchozí / příchozí vody	coul (")	1"	1"	5/4"	5/4"
Teplota spalin	°C	188	155	145	141
Max. pracovní teplota	°C	80	80	80	80
Vyústění kouřovodu - výška	mm	1245	1245	1440	1440
Hloubka kotle	mm	798	948	948	1098
Šířka kotle bez zásobníku na pelety	mm	410	410	510	510
Výška kotle	mm	1245	1245	1385	1385
Šířka kotle se zásobníkem stand./max.	mm	715/915	715/915	810/1010	810/1010
Průměr komínu	mm	120	120	120	120
Výšky šroubení odchozí /příchozí vody	mm	88/1280	88/1280	85/1415	85/1415
Množství pelet v zásobníku stand./max.	kg	75/135	75/135	95/151	110/185
Spotřeba el. energie jmenovité / max.	w	160/350	160/350	160/450	190/450
Teplota výstupní vody min./max.	°C	55//80	55/80	55/80	55/80
Nákladový vstup - dveře na kotli (vxš)	mm	285x250	285x250	345x350	350x375
Spotřeba pelet (min./max.)	kg/h	1,3 - 3,9	1,6 - 5,2	2,3 - 7,5	3,5 - 11,1
Palivo	---	pelety	pelety	pelety	pelety
Komínový vývod (horní / zadní)		horní	horní	horní	horní
Soulad s normami	EN	303-5	303-5	303-5	303-5