



ENERG
енергия · ενεργεια



100699HDV901

alpha innotec

LWDV 91-1/3-HDV 9-1/3



55 °C

35 °C



A⁺⁺

A⁺⁺⁺



46 dB



54 dB

■ 7
■ 9
■ 10
kW


■ 8
■ 10
■ 10
kW





ENERG

енергия · ενεργεια



100699HDV901

alpha innotec

LWDV 91-1/3-HDV 9-1/3 + Luxtronik 2.1



A⁺⁺

A⁺⁺⁺

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C


D

E

F

G

+



+



+



+



Souprava (tepelná čerpadla a kombinované ohřivače s tepelným čerpadlem) - LWDV 91-1/3-HDV 9-1/3 + Luxtronik 2.1									
Sezonní energetická účinnost vytápění tepelného čerpadla (ηs)				1	147	%			
Jmenovitý výkon tepelného čerpadla (Prated kW)				9					
Regulátor teploty		Třída	VII (Tabulka 1)	+	2	3,5 %			
Přídavný kotel									
Souprava se zásobníkem teplé vody		ne	Psup kW (jmenovitý výkon přídavného ohřivače)						
			ησ % (σуп)						
		(ηs % (sup) - 1) x (αWP) = -				3	%		
(αWE: viz také tabulka 3)			(αWE)						
solární přínos			(AKoll m²)		(ηKoll %)				
			(VSp m³)		(tepelná ztráta způsobená nečinností zásobníku teplé vody ve W)				
					(ηSp: Tabulka 2)				
				((294/Prated x11) x (AKoll m²) + (115/Prated x11) x (VSp m³)) x 0,45 x ((ηKoll %) /100) x (ηSp) = +				4	%
Sezonní energetická účinnost soupravy při vytápění vnitřních prostorů				5	150	%			
				zaokrouhlit na celé číslo					
Třída sezonní energetické účinnosti vytápění soupravy									
X G F E D C B A A+ A++ A+++ < 30 % ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 36 % ≥ 75 % ≥ 82 % ≥ 90 % ≥ 98 % ≥ 125 % ≥ 150 %									
Sezonní energetická účinnost vytápění za chladnějších a teplejších klimatických podmínek									
Sezonní energetická účinnost vytápění u tepelného čerpadla (ηs) za chladnějších klimatických podmínek					118	%			
Sezonní energetická účinnost vytápění u tepelného čerpadla (ηs) za teplejších klimatických podmínek					171	%			
chladnější 5	150	-V	29	=	121	teplejší 5	150	+VI	24 = 174

technické údaje tepelného čerpadla:			
výrobce		alpha innotec	
model		LWDV 91-1/3-HDV 9-1/3	
informace o třídě energetické účinnosti a jmenovitém výkonu:			
	average / low	average / medium	
třída energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů	A+++	A++	-
jmenovitý tepelný výkon	10	9	kW
energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů	187	147	%
roční spotřeba energie, vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie vytápění vnitřních prostorů	4135	4904	kWh
hladina akustického výkonu ve vnitřních prostorech		46	dB
zvláštní opatření při montáži, instalaci nebo údržbě:			
Všechny instrukce obsažené v provozním návodu smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál při respektování místních předpisů.			
doplňující informace:	low	medium	
jmenovitý tepelný výkon za chladnějších klimatických podmínek	8	7	kW
jmenovitý tepelný výkon za teplejších klimatických podmínek	10	10	kW
energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů za chladnějších klimatických podmínek	160	118	%
energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů za teplejších klimatických podmínek	218	171	%
roční spotřeba energie vytápění za chladnějších klimatických podmínek,	4541	5277	kWh
roční spotřeba energie vytápění za teplejších klimatických podmínek,	2295	2910	kWh
hladina akustického výkonu ve venkovním prostoru		54	dB

Technické údaje regulátoru teploty:		
výrobce	alpha innotec	
model	Luxtronik 2.1	
třída regulátoru	VII	-
příspěvek regulátoru teploty k energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů	3,5	%

