

Řada LK EVI Standard (inverter)		LK	LK-15S
Topný výkon A2/W35		kW	17,5
Topný výkon A7/W35		kW	17,8
COP A2/W35		w/w	4
COP A7/W35		w/w	4,3
Energetická třída			A++
Výkon topení		kW	5 – 20
Výkon chlazení		kW	7 – 18
Napětí		V/Hz	380V/3N/50Hz
Jmenovitý příkon topení		kW	5,3
Jmenovitý příkon chlazení		kW	5,1
Maximální příkon		kW	6,5
Jmenovitý proud		A	11,8
Rozběhový proud		A	20,3
Doporučená teplota výstupní vody		°C	TUV: 55°C / topení 40 – 45°C / chlazení 12 – 7°C
Průtok vody		m³/h	2,58
Chladivo / g			R410a / 4,300g
Ekvivalent CO2		t	
Krytí			IPX4
Hladina akustického tlaku		dB(A)	52 – 58
Ovládání			Mikropočítač, ovládací panel LCD
Kompresor	Typ		DC Inverter EVI
	Počet		1
	Značka		Panasonic
Oběhové čerpadlo	Značka		-
	Výtlak	m	-
Jednotka	Rozměry	mm	1120x480x1380
	Hmotnost	kg	155
Ventilátor	Typ		Interní motor, listy – slitina magnesium – hliník
	Počet motorů		1
	Příkon min/max	W	45/130
	Otáčky min/max	ot/min	300/850
Pracovní teplota		°C	-25 až 46
Připojení – vstup			DN 25
Připojení – výstup			DN 25
Testováno za podmínek:			
<i>Topení: DB/WB: 7°C / 6°C ; Voda vstup: 40°C ; Voda výstup: 45°C Chlazení: DB/WB: 7°C / 6°C ; Voda vstup: 12°C ; Voda výstup: 7°C</i>			

LK-15S

