

# NORDline

Tepelná čerpadla WWBA - chladivo R32

## TECHNICKÝ LIST



Model jednotky TČ		WWBA 9,5 H-B/P	WWBA 13,5 H-B-S	WWBA 19,5 H-B-S
Energetická třída ERP 35°C		A++	A++	A++
SCOP	kWh/kWh	3,83	3,89	3,85
ηs	%	150,2	152,8	151
COP (A2/W35)		3,42	3,72	3,63
Teplotní rozsah nasávaného vzduchu	°C	-25 až +35	-25 až +35	-25 až +35
Teplotní rozsah topného systému	°C	+15 až +60	+15 až +60	+15 až +60
Wi-Fi ovládání		ano	ano	ano
Připojení vstupu a výstupu vody	inch	1	1	1
Tlaková ztráta - topná strana	kPa	20	40	40
Maximální příkon (W35°C)	kW	2,46	3,12	4,38
Provozní proud	A	11,8	5,6	7,7
Max. rozběhový proud	A	16,0	10,0	11,0
Zdroj napájení		220-240V~/50Hz	400V/3N~/50Hz	400V/3N-50Hz
Značka kompresoru		GREE rotační	GREE rotační	HITACHI
Model kompresoru		rotační EVI	rotační EVI	Scroll
Počet ventilátorů		1	2	2
Příkon ventilátoru	W	85	85	85
Rychlosti ventilátoru		3 rychlosti	3 rychlosti	3 rychlosti
Akustický výkon	Lw(A) dB	67	69	71
Akustický tlak 3m	Lp dB	51,3	55,8	56
Objem průtoku vody	m³/h	1,6	2,3	3,1
Provozní tlak topného systému	Mpa	0,1-0,6	0,1-0,6	0,1-0,6
Ochrana nízkého tlaku chladiva	MPa	0,2	0,2	0,2
Ochrana vysokého tlaku chladiva	MPa	4,2	4,2	4,2
Způsob odtávání		reverzní	reverzní	reverzní
Typ chladiva/ množství	kg	R32/1.3	R32/2.1	R32/2.6
GWP/ přepočet CO2	-/t	675/0.878	675/1.42	675/1,76
Rozměry jednotky DxŠxV	mm	427x1117x685	427x1117x1285	427x1117x1285
Čistá hmotnost	kg	93	154	155
Přepravní hmotnost	kg	101	172	175

TEFCOLD CZ s.r.o., 28. října 2020/231, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, Česká republika

IČ: 03758753, DIČ: CZ03758753

www.tefcold.cz

TEFCOLD 