

Parametry Noumea UU70W [24,0kW]

Účinnost

Třída sezónní energetické účinnosti	Topení A++ / Chlazení A+
-------------------------------------	--------------------------

Technická data

Typ Inverteru	Standard Inverter
Garantovaný chod	-20°C až +35°C
Max. teplota výstupní vody	+55°C
Připojovací dimenze (kapalina/plyn)	9,52 / 25,4
Průtok vzduchu	110 m3/min

Chladicí okruh

Chladivo	R410a
Množství chladiva	5,2 kg
Max. délka potrubí (m)	75
Max. převýšení (m)	30
Odtávání	Automatické
Způsob odtávání	Reverzní chod (horkým chladivem)
Odvod kondenzátu	Otvory ve spodním krytu

Elektrické údaje

Napájení	400 V/3f/50Hz
Příkon	7,4 kW
Max.provozní proud	10,7 A
Doporučené jištění (A)	3f-B-16A
Napájecí kabel	CYKY 5C x 2,5 mm2
Kompresor	BLDC dvojitý rotační
Elektronická regulace LCD	7" dotykový kapacitní displej

Mechanické údaje

Výška (mm)	1380
Šířka (mm)	950
Hloubka (mm)	330
Hmotnost (kg)	110
Povrchová úprava	Pozink
Barva	světle šedá
Krytí (EN 60 529)	IP 24
Výměník	Deskový SWEP, Nerez pájený CU

Parametry Noumea UU70W [24,0kW]

Akustický tlak (1 m/dBA)	54
Akustický výkon (dBA)	67
Bivalentní-pomocný zdroj	
Elektrické patrony v Aku nádobě	podporováno 2 x 3 až 4,5 kW
Výkonové údaje	
A7/W35 – výkon	23,82 kW
COP / příkon	3,65 / 6,51kW
A2/W35 – výkon	21,26 kW
COP / příkon	3,12 / 6,8 kW
A-2/W35 – výkon	20,86 kW
COP / příkon	2,98 / 6,99 kW
A-7/W35 – výkon	18,96 kW
COP / příkon	2,58 / 7,34 kW
A7/W45 – výkon	23,25 kW
COP / příkon	3,51 / 6,62 kW
A2/W45 – výkon	22,40 kW
COP / příkon	3,28 / 6,81 kW
A-2/W45 – výkon	21,67 kW
COP / příkon	3,04 / 7,11 kW
A-7/W45 – výkon	17,65 kW
COP / příkon	2,40 / 7,33 kW
A-15/W35 – výkon	15,29 kW
COP / příkon	1,98 / 7,7 kW
A-15/W45 – výkon	14,92 kW
COP / příkon	1,91 / 7,8 kW
A-15/W55 – výkon	12,87 kW
COP / příkon	1,51 / 8,5 kW

Parametry Noumea UU85W [31,5kW]

Účinnost

Třída sezónní energetické účinnosti	Topení A++ / Chlazení A
-------------------------------------	-------------------------

Technická data

Typ Inverteru	Standard Inverter
Garantovaný chod	-20°C až +35°C
Max. teplota výstupní vody	+55°C
Připojovací dimenze (kapalina/plyn)	12,7/22,2
Průtok vzduchu	116 m ³ /min

Chladicí okruh

Chladivo	R410a
Množství chladiva	5,5 kg
Max. délka potrubí (m)	75
Max. převýšení (m)	30
Odtávání	Automatické
Způsob odtávání	Reverzní chod (horkým chladivem)
Odvod kondenzátu	Otvory ve spodním krytu

Elektrické údaje

Napájení	400 V/3f/50Hz
Příkon	9,8 kW
Max.provozní proud	14,4 A
Doporučené jištění (A)	3f-C-16A
Napájecí kabel	CYKY 5C x 2,5 mm ²
Kompresor	BLDC dvojitý rotační
Elektronická regulace LCD	7" dotykový kapacitní displej

Mechanické údaje

Výška (mm)	1625
Šířka (mm)	1090
Hloubka (mm)	380
Hmotnost (kg)	144
Povrchová úprava	Pozink
Barva	světle šedá
Krytí (EN 60 529)	IP 24
Výměník	Deskový SWEP, Nerez pájený CU

Parametry Noumea UU85W [31,5kW]

Akustický tlak (1 m/dBA)	59
Akustický výkon (dBA)	74
Bivalentní-pomocný zdroj	
Elektrické patrony v Aku nádobě	podporováno 2 x 3 až 4,5 kW
Výkonové údaje	
A7/W35 – výkon	31,5 kW
COP / příkon	3,31 / 9,51kW
A2/W35 – výkon	30,26 kW
COP / příkon	3,08 / 9,8 kW
A-2/W35 – výkon	29,86 kW
COP / příkon	2,98 / 9,99 kW
A-7/W35 – výkon	28,96 kW
COP / příkon	2,58 / 9,74 kW
A7/W45 – výkon	28,25 kW
COP / příkon	3,51 / 9,92 kW
A2/W45 – výkon	28,40 kW
COP / příkon	3,28 / 9,98 kW
A-2/W45 – výkon	27,67 kW
COP / příkon	3,04 / 9,91 kW
A-7/W45 – výkon	26,65 kW
COP / příkon	2,40 / 10,23 kW
A-15/W35 – výkon	20,49 kW
COP / příkon	1,89 / 10,8 kW
A-15/W45 – výkon	19,68 kW
COP / příkon	1,72 / 11,4 kW
A-15/W55 – výkon	16,97 kW
COP / příkon	1,42 / 11,9 kW

Parametry Noumea AR80 [34,5kW]	
Účinnost	
Třída sezónní energetické účinnosti	Topení A+ / Chlazení A
Technická data	
Typ Inverteru	Standard Inverter
Garantovaný chod	-20°C až +35°C
Max. teplota výstupní vody	+55°C
Připojovací dimenze (kapalina/plyn)	9,52/19,05
Průtok vzduchu	140 m ³ /min
Chladicí okruh	
Chladivo	R410a
Množství chladiva	3,5 kg
Max. délka potrubí (m)	75
Max. převýšení (m)	30
Odtávání	Automatické
Způsob odtávání	Reverzní chod (horkým chladivem)
Odvod kondenzátu	Otvory ve spodním krytu
Elektrické údaje	
Napájení	400 V/3f/50Hz
Max. příkon	12,9 kW
Max.provozní proud	18,7 A
Doporučené jištění (A)	3f-C-30A
Napájecí kabel	CYKY 5C x 4,0
Kompresor	dvojitý rotační
Elektronická regulace LCD	OTC UU
Mechanické údaje	
Výška (mm)	1380
Šířka (mm)	1090
Hloubka (mm)	330
Hmotnost (kg)	115
Povrchová úprava	Pozink
Barva	světle šedá
Krytí (EN 60 529)	IP 24
Výměník	Deskový SWEP, Nerez pájený CU
Akustický tlak (1 m/dBA)	57
Akustický výkon (dBA)	74
Bivalentní-pomocný zdroj	
Elektrické patроны v Aku nádobě	podporováno 2 x 3 až 9,0 kW
Výkonové údaje	
A7/W35 – výkon	34,5 kW
COP / příkon	3,63 / 9,5kW
A2/W35 – výkon	32,9 kW
COP / příkon	3,46 / 9,5 kW
A-2/W35 – výkon	31,5 kW
COP / příkon	3,25 / 9,7 kW
A-7/W35 – výkon	30,2 kW
COP / příkon	3,11 / 9,7 kW
A7/W45 – výkon	32,7 kW
COP / příkon	3,4 / 9,6 kW
A2/W45 – výkon	32,1 kW
COP / příkon	3,27 / 9,8 kW
A-2/W45 – výkon	30,9
COP / příkon	3,12 / 9,9 kW

Parametry Noumea AR80 [34,5kW]	
A-7/W45 – výkon	28,9 kW
COP / příkon	2,89 / 10,0 kW
A-15/W35 – výkon	24,8 kW
COP / příkon	2,21 / 11,2 kW
A-15/W45 – výkon	22,6 kW
COP / příkon	1,89 / 11,9 kW
A-15/W55 – výkon	20,1 kW
COP / příkon	1,55 / 12,9 kW

Parametry Noumea AR120 [51,5kW]

Účinnost

Třída sezónní energetické účinnosti	Topení A+ / Chlazení A
-------------------------------------	------------------------

Technická data

Typ Inverteru	Standard Inverter
Garantovaný chod	-25°C až +35°C
Max. teplota výstupní vody	+55°C
Připojovací dimenze (kapalina/plyn)	12,7/28,58
Průtok vzduchu	190 m ³ /min

Chladicí okruh

Chladivo	R410a
Množství chladiva	6,0 kg
Max. délka potrubí (m)	75
Max. převýšení (m)	30
Odtávání	Automatické
Způsob odtávání	Reverzní chod (horkým chladivem)
Odvod kondenzátu	Otvory ve spodním krytu

Elektrické údaje

Napájení	400 V/3f/50Hz
Max. příkon	17,2 kW
Max.provozní proud	25,1 A
Doporučené jištění (A)	3f-C-30A
Napájecí kabel	CYKY 5C x 6,0
Kompresor	dvojitý rotační
Elektronická regulace LCD	OTC UU

Mechanické údaje

Výška (mm)	1625
Šířka (mm)	1090
Hloubka (mm)	380
Hmotnost (kg)	157
Povrchová úprava	Pozink
Barva	světle šedá
Krytí (EN 60 529)	IP 24
Výměník	Deskový SWEP, Nerez pájený CU
Akustický tlak (1 m/dBA)	60
Akustický výkon (dBA)	78

Bivalentní-pomocný zdroj

Elektrické patроны v Aku nádobě	podporováno 2 x 3 až 9,0 kW
---------------------------------	-----------------------------

Výkonové údaje

A7/W35 – výkon	51,5 kW
COP / příkon	3,38 / 15,2kW
A2/W35 – výkon	50,1 kW
COP / příkon	3,23 / 15,5 kW
A-2/W35 – výkon	50,2 kW
COP / příkon	3,17 / 15,8 kW
A-7/W35 – výkon	48,1 kW
COP / příkon	2,98 / 16,1 kW

Parametry Noumea AR120 [51,5kW]	
A7/W45 – výkon	49,3 kW
COP / příkon	3,16 / 15,6 kW
A2/W45 – výkon	49,2 kW
COP / příkon	3,11 / 15,8 kW
A-2/W45 – výkon	48,8 kW
COP / příkon	3,01 / 16,2 kW
A-7/W45 – výkon	47,1 kW
COP / příkon	2,82 / 16,7 kW
A-15/W35 – výkon	39,3 kW
COP / příkon	2,15 / 18,2 kW
A-15/W45 – výkon	37,4 kW
COP / příkon	2,03 / 18,4 kW
A-15/W55 – výkon	35,5 kW
COP / příkon	1,89 / 18,7 kW