

Řada LK EVI Green Therm (inverter)		LK	LK-17GT
Topný výkon A2/W35		kW	6,889
Topný výkon A7/W35		kW	7,434
COP A2/W35		w/w	4,94
COP A7/W35		w/w	6,63
Energetická třída			A+++
Výkon topení		kW	8 – 22
Výkon chlazení		kW	4,2 – 15
Napětí		V/H z	380V/3N/50Hz
Jmenovitý příkon topení		kW	1,6 – 6,9
Jmenovitý příkon chlazení		kW	1,8 – 7,3
Maximální příkon		kW	9
Jmenovitý proud		A	11
Rozběhový proud		A	15,8
Doporučená teplota výstupní vody		°C	TUV: 55°C / topení 40 – 45°C / chlazení 12 – 7°C
Průtok vody		m³/h	2,9
Chladivo / g			R290 /1300g
Ekvivalent CO2		t	0,0039
Krytí			IPX4
Hladina akustického tlaku		dB(A))	46 – 62
Ovládání			Mikropočítač, ovládací panel LCD
Kompresor	Typ		DC Inverter
	Počet		2
	Značka		Panasonic
Oběhové čerpadlo	Značka		GRUNDFOS
	Výtlak	m	5,5
Jednotka	Rozměry	mm	1250x540x1330
	Hmotnost	kg	202
Ventilátor	Typ		Interní motor, listy – slitina magnesium – hliník
	Počet motorů		1
	Příkon min/max	W	27/70
	Otáčky min/max	ot/m in	300/850
Pracovní teplota		°C	-25 až 46
Připojení – vstup			DN 32
Připojení – výstup			DN 32
Testováno za podmínek:			
Topení: DB/WB: 7°C / 6°C ; Voda vstup: 40°C ; Voda výstup: 45°C			
Chlazení: DB/WB: 7°C / 6°C ; Voda vstup: 12°C ; Voda výstup: 7°C			



LK-17GT